

DATENBLATT

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Techno Fot AG
Im Langhag 2
CH-8307 Effretikon
Switzerland

Tel +41 (0)52 355 35 00
Fax +41 (0)52 355 35 05
www.technofot.ch

Allgemeine Hinweise

Die Gestaltung bitte immer im richtigen Verhältnis zum Endformat anlegen. Bei grossformatigen Sujets können die Daten in einem kleineren Massstab (z.B. 1:5 / 1:10) geliefert werden. In jedem Fall ist uns das verbindliche Endmass anzugeben.

Bei Displays bitte mit uns Rücksprache nehmen, da verschiedene Konfektionsmasse berücksichtigt werden müssen (Sichtmass und Produktionsmass). So können nicht gewollte Blitzer vermieden werden.

Datenübermittlung

Datenanlieferung via: CD, DVD, USB-Stick, externe HD
Email: produktion@technofot.ch (bis maximal 10 MB)
FTP-Server: <https://tf-file.mch-group.com/upload/>
(Zugangsdaten erhalten Sie über unsere Internetseite oder telefonisch von unserem Kundendienst)

Software

Wir verfügen über Adobe CS 6 (InDesign, PS, Illustrator) sowie über Adobe CC & QuarkXPress

Datenübernahme

Farbraum / Farben

Arbeiten Sie wenn möglich im CMYK-Farbraum. Wir verwenden das Profil «Coated FOGRA39».

Pantonefarben werden im CMYK zusammengesetzt und können nicht immer vollständig erreicht werden.

Schriften

Alle verwendeten Schriften müssen im Dokument eingebettet sein, in Pfade umgewandelt sein oder mitgeliefert werden.

Zugabe / Schnittzeichen

Bitte geben Sie zu dem Endformat pro Seite 5 mm Beschnitt hinzu. Diese Zugabe wird je nach Bedruckstoff dringend benötigt!

Verzichten Sie wenn möglich auf Schnittzeichen oder sonstige Hilfszeichen.

Überdrucken

Überdrucken wird im Digitaldruck nicht benötigt. Achten Sie darauf, dass keine Elemente auf «Überdrucken» gestellt sind.

Folienschnitte

Falls die Folien in einer speziellen Form zugeschnitten werden sollen, wird zwingend ein Schnittpfad gebraucht. Dieser Pfad sollte folgende Eigenschaften haben:

- geschlossener Vektorpfad
- Farbwert (C o M 100 Y o K o)
- Farbe muss als Volltonfarbe definiert sein und mit dem Namen «CutContour» bezeichnet werden.

Weissdruck

Für den Weissdruck müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Im entsprechenden Programm muss ein Volltonfarben-Kanal erstellt werden, der den Namen «Spot 1» tragen muss. Die Farbe muss den Wert (C o M 100 Y o K o) haben.
- Die Bereiche, die weiss gedruckt werden sollen, müssen diese Farbe haben und auf «Überdrucken» gestellt sein.

Bitte schicken Sie uns auf jeden Fall die offenen Daten, damit wir allfällige Anpassungen vornehmen können.

Bildauflösung

Druckgrösse	Minimum dpi	Optimum dpi
bis 5m ²	80 - 100 dpi	150 dpi
bis 10 m ²	55 dpi	75 dpi
bis 50 m ²	35 dpi	55 dpi
ab 50 m ²	20 dpi	40 dpi

Der Druck der Daten unter der minimalen Auflösung hat eine Beeinträchtigung der Qualität zur Folge und erfolgt ausschliesslich auf Verantwortung des Bestellers. Verlangen Sie in solchen Fällen ein kostenpflichtiges Druckmuster.

Gut zum Druck (GzD)

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein GzD-PDF ab druckfertigem Printfile. Wenn dies vom Kunden nicht gewünscht wird, erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Daten wie angeliefert produziert werden.